

	Наименование	Цена
1	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 40 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	30 456,15
2	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 60 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	34 904,10
3	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 80 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	43 583,40
4	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 100 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	55 370,70
5	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 150 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	64 008,95
6	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 200 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	74 815,65
7	Прожектор светодиодный Arhspot 80W 4000K, 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, комплекте с блоком питания, IP66	88 716,02
8	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 50W, 220В, 4000К белый свет, оптика S, IP66	66 348,00
9	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 50W, 220В, 4000К белый свет, оптика W, IP66	66 348,00
10	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 38W, 220В, 4000К белый свет, оптика W, IP66	58 000,77
11	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 25W, 220В, 4000К белый свет, оптика M, IP66	45 577,19
12	Светодиодный светильник PIN 2x2, 220В, 4000К, IP66	38 740,00
13	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1500 36W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	51 109,65
14	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1500 18W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	40 887,72
15	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine 1200 29W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	46 159,64
16	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1200 15W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	36 927,71
17	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine 600 15W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	27 200,37
18	Коннектор для подключения светильника, IP68, 3pin.	2 823,86
19	Короб металлический сечением 26x30 мм, длиной 2 м, оцинкованный, окрашенный. LLK 26.030, Niedax	171,00
20	Соединитель для короба сечением 26x30 мм LST 26.030 Niedax	30,00
21	Провод для уравнивания потенциала, длиной 200 мм GSLH 200 Niedax	30,71
22	Разъём (болт заз.) плоский для обеспечения выравнивания потенциалов GSLS 63 Niedax	32,76
23	Клемма (зажим) безвинтовой для соединения жил медного провода 3x(0,2-6,0) мм <sup>2</sup> , Iном=32А, 221-613, WAGO	79,37
24	Клемма (зажим) безвинтовой для соединения жил медного провода 5x(0,2-6,0) мм <sup>2</sup> , Iном=32А, 221-615, WAGO	135,54
25	Роутер MCR-102SE-BUN-1	34 403,10
26	GPRS - модем Link ST100	36 100,00
27	Программное обеспечение для автоматике электрошкафа	100 000,00
28	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Strada- 60 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, IP66	34 904,10
29	Линейный светодиодный неуправляемый юстируемый светильник Proline 300 мм 7,5W, 220В, IP66, в комплекте с блоком питания	15 800,00
30	Клеммник 12 пар ЗВИ-10 2.5-6 мм <sup>2</sup>	67,91

31	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 2x0.08-2.5мм, Ином. = 32А, 221-412, Wago	38,00
32	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 3x0.08-2.5мм, Ином. = 32А, 221-413, Wago	43,00
33	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 5x0.08-2.5мм, Ином. = 32А, 221-415, Wago	48,00
34	Шкаф распределительный на 1 направление (в составе с монтажной платой, с низковольтной сборкой). IP66	322 882,77
35	Шкаф под блоки питания из нержавеющей стали герметичный	120 510,00
36	Конструкция 00КГ.01.01.000.СБ	14 140,00
37	Конструкция 00КГ.01.02.000.СБ	10 680,00
38	Конструкция 00КГ.01.07.000.СБ	14 095,00
39	Конструкция 00КГ.01.08.000.СБ	14 095,00
40	Конструкция 00КГy.01.01.000.СБ	10 852,80
41	Коннектор распределительный для сети наружного освещения на 4 присоединения с усиленной фиксацией жил и двойной изоляцией. Артикул: К4. Производитель: IPRO	1 710,00
42	Шкаф управления осветительными установками, ШУНО, шт	526 095,00
43	Труба для кабеля 0,4 кВ Ø110 мм полимерная для прокладки электрокабеля (без учета ГНБ), мп	801,00
44	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 25/50 -Б- (КВТ) / перчатка, шт	1 747,00
45	Кабель управления belden 9842LS 2x2x0,8 , мп	1 523,00
46	ПНД Труба для кабеля управления d=25mm, мп	44,00
47	Стойка ТИП 1 для 4-х прожекторов (3,5 м), шт	68 500,00
48	Стойка Тип 2 для 2-х прожекторов (1,2м), шт	44 290,00
49	Прожектор светодиодный RGBW, управляемый 150 Вт, IP 66 на стойку тип 1, шт	150 769,00
50	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 0,8м, шт	251 134,95
51	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 1,2м, шт	306 599,10
52	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 2,0м, шт	478 861,40
53	Световая конструкция нержавеющая сталь, светодиодная, индивидуального изготовления. Надпись "Счастье в Подмосковье". Размер 10x1,8м, шт	15 033 400,00
54	Коробка грунтовая для подключения осветительных приборов IP 68, шт	7 665,00
55	Сплитер (усилитель сигнала), шт.	43 390,00
56	Коробка распаячная в тело стойки Тип 1 IP 66, Hensel, шт	1 564,00
57	Комплект клемников, ENSTA (4 шт), шт	2 335,00
58	Соединитель кабельный типа Wago 5 контактный (221-415), шт.	65,00
59	Наконечники кабельные под опрессовку, шт	124,00
60	Кабель гибкий с медными многопроволочными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке сечением, HELUKABEL JZ-500 power 3g2,5 мм2	366 450,00
61	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика S	126 987,71
62	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика M	126 987,71
63	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика W	126 987,71
64	Провод для уравнивания потенциала, длиной 200 мм GSLH 200, Niedax	30,71
65	Болт заземления GSLS 63 Niedax	32,76

66	Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой, 47481, тип НКИ 6.0-5 (желтый)	2,52
67	Батарея 1 для прожекторов на кровлю ГУМа	433 380,67
68	Батарея 2 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
69	Батарея 3 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
70	Батарея 4 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
71	Батарея 5 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
72	Батарея 6 для прожекторов на кровлю ГУМа	409 171,23
73	Батарея 7 для прожекторов на кровлю ГУМа	140 944,49
74	Батарея 8 для прожекторов на кровлю ГУМа	140 944,49
75	Плавкая вставка к предохранителю ПН2 ПН2-160А	169,72
76	Плавкая вставка к предохранителю ПН2 ПН2-250А	253,62
77	Трансформатор тока ТК40 100/5	745,35
78	Кабель витая пара FTP Cat 5e PVC 4x2x0,52	38,70
79	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, повышенной гибкости, напряжение до 450/750 В, марка ПуГВ, число и сечение жил 1x50 мм <sup>2</sup>	350 000,00
80	Трубки термоусаживающиеся (ТУТ) 50/25, толщина стенки 1,5 мм	156,00
81	Блок для сбора АСКУЭ - УПД	320 000,00
82	Щит РЩ-1	150 435,53
83	Щит РЩ-2	150 435,53
84	Шкаф ШР-1 с ОПТ	368 788,36
85	Шкаф ШР-2 с ОПТ	767 353,38
86	Шкаф ШР-3 с ОПТ	767 353,38
87	Шкаф ШР-4 с ОПТ	767 353,38
88	Шкаф ШР-5 с ОПТ	767 353,38
89	Шкаф ШР-6 с ОПТ	276 123,24
90	Шкаф ШР-7 с ОПТ	228 318,96
91	Шкаф ШР-8 с ОПТ	228 318,96
92	Уличный светодиодный светильник управляемый диммируемый iPRO-SpeedWay 60Вт, 6600лм, с разъемом 7-pin NEMA Socket, 2700К, cosφ=0.95, IP66, широкая КСС, консольного типа iPRO-SpeedWay 60Вт	23 599,55
93	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый iPRO-Arhspot 80W 4000К, 8800лм, с разъемом 7-pin NEMA Socket, cosφ=0.95, IP66, широкая КСС, крепление с помощью поворотной скобы iPRO-Arhspot 80Вт	15 827,50
94	Торшер парковый для светильника Angelina	219 800,89
95	Кронштейн двухрожковый	26 279,46
96	Осветительный прибор - светодиодный неуправляемый неюстируемый, 220В, IP66, Angelina	92 069,66
97	Опоры-стойки осветительные, декоративные, высота 0,6 м	24 205,30
98	Осветительный прибор - прожектор светодиодный не управляемый юстируемый Mira 18W, 220В, IP66	56 942,45
99	Шкаф в комплекте	211 394,90
100	Клемма (зажим) безвинтовой 5x(0,2-4)кв.мм для медного многожильного провода, 222-415, WAGO	23,19
101	Предохранитель GG 22X58 6A NILED	375,60
102	Корпус предохранителя PF 35 NILED	2 487,60
103	Осветительный прибор - прожектор светодиодный Arhspot 50W, 220В, оптика F, IP66, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфорирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	105 204,15

104	Осветительный прибор - прожектор светодиодный Arhspot 50W, 220В, оптика W,S, IP66, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	105 204,15
105	Осветительный прибор - светодиодный прожектор Архспот, 50Вт RGBW-DMX RDM (с обратной связью), 220В, оптика F, цвет свечения: RGBW, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	139 516,47
106	Осветительный прибор - светодиодный прожектор Архспот 50W W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 220В, IP66, оптика W,S. 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	139 516,47
107	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Архспот 50W - 0,6 кг	635,79
108	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - кронштейн для ОП Архспот 50W - 0,4 кг	423,86
109	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 7,5W led, 300мм, 220В, IP66, оптика O, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	21 330,00
110	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 15W led, 600мм, 220В, IP66, оптика O, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	36 720,95
111	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 22W led, 900мм, 220В, IP66, оптика O, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	50 647,37
112	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 29W led, 1200мм, 220В, IP66, оптика O, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	62 315,51
113	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 36W led, 1500мм, 220В, IP66, оптика O, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	68 998,03
114	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 7,5W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 300мм, 220В, IP66, оптика O, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	68 098,00
115	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 15W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 600мм, 220В, IP66, оптика O, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	117 234,41
116	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 22W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 900мм, 220В, IP66, оптика O, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	127 938,60

117	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини led RGBW - DMX RDM 36x1,2W led, 900 мм, 220В (с обратной связью), IP66, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	127 938,60
118	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 29W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 1200мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	134 287,49
119	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини Led RGBW - DMX RDM 48x1,2W led, 1200 мм (с обратной связью), 220В, IP66, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	134 287,49
120	Осветительный прибор - линейный светодиодный управляемый юстируемый светильник Пролайн мини 36W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 1500мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	142 141,33
121	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 300 мм - 0,6 кг	635,79
122	Козырек антиослепляющий для ОП Proline 600	1 625,03
123	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 900 мм - 0,8 кг	847,72
124	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 1200 мм - 0,9 кг	847,72
125	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 1500 мм - 1 кг	1 059,65
126	Кронштейн для ОП Proline, комплект 2 шт.	1 886,36
127	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - кронштейн для ОП Пролайн - 0,2 кг	423,86
128	Коннектор для подключения светильника 3pin, IP68	2 823,86
129	Коннектор для подключения светильника 6pin, IP68	5 647,72
130	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Архспота 50Вт, вынос 150мм - 1,7 кг	1 296,13
131	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 300, вынос 100мм - 0,78 кг	826,53
132	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 300, вынос 100мм - 0,78 кг	826,53
133	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 600, вынос 100мм - 1,45 кг	1 105,53
134	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 900, вынос 100мм - 2,12 кг	1 616,36
135	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 1200, вынос 100мм - 2,79 кг	2 127,19
136	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 1500, вынос 100мм - 3,45 кг	2 630,39
137	Программное обеспечение	100 000,00
138	Светильник линейный светодиодный Пролайн мини SP-BN 36Вт/220 1500мм, неуправляемый, оптика 120, 4000К, IP66, 2 выв	56 220,62
139	Светильник линейный светодиодный Пролайн мини RGBW-DMX RDM 48x1,2Вт, 1200 мм, 220В, управляемый. IP66	147 716,24

140	Светодиодный прожектор Архспот - 50Вт RGBW DMX RDM, управляемый Цвет свечения RGB	153 468,11
141	Светодиодный прожектор Архспот SP-BN 50Вт/220В, неуправляемый, 3000/4000К, оптика S, IP66	72 982,55
142	Светодиодный прожектор Архспот SP-BN 38Вт/220В, неуправляемый, 3000/4000К, оптика S, IP66	63 800,85
143	Светодиодный прожектор Архспот 25Вт/220В, 3000/4000К, оптика S, IP66	50 134,91
144	Светодиодный прожектор Архспот SP-BN 12,5Вт/220В, неуправляемый, 3000/4000К, оптика S, IP66 с драйвером	38 971,08
145	Коннектор IP68	3 106,25
146	Светодиодный прожектор ГОСД-150 управляемый	269 902,71
147	Светодиодный светильник Angelina 50 Вт	100 320,00
148	Светодиодный светильник Шар 500 (Asteria 80Вт)	157 837,41
149	Светодиодный светильник Bella	107 501,90
150	Светильник светодиодный Fauna (Триумф) 84Вт 2700К	147 151,27
151	Боллард Jolie, 20Вт (20+2/-2), h=1,0м	70 251,50
152	Светодиодный светильник Архспот 150 Вт	123 255,00
153	Светодиодный светильник Архспот - 150Вт RGBW DMX RDM, управляемый Цвет свечения RGB	140 242,97
154	Светодиодный прожектор неуправляемый Tornado 200W, 3000/4000К белый свет, 220В, в комплекте с блоком питания	139 685,70
155	Пролайн мини SP-BN 36Вт/220 1500мм, неуправляемый, оптика О, 3000К/4000К, IP66, 2 выв	56 220,62
156	Пролайн мини SP-BN 29Вт/220 1200мм, неуправляемый, оптика О, 3000К/4000К, IP66, 2 выв	50 775 ,60
157	Пролайн мини SP-BN 22Вт/220 900мм, неуправляемый, оптика О, 3000К/4000К, IP66	41 268,23
158	Пролайн мини SP-BN 15Вт/220 600мм, неуправляемый, оптика О, 3000К/4000К, IP66	29 920,77
159	Пролайн мини SP-BN 7,5 Вт/220В, 300 мм, оптика О, 4000К, IP66	17 380,00
160	Осветительный прибор - прожектор светодиодный неуправляемый Arhspot 50W, 220В, 3500К, оптика F, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным пвводом L-2 м, юстируемый	79 617,60
161	Осветительный прибор - прожектор светодиодный неуправляемый Arhspot 25W, 220В, 3500К, оптика F, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным пвводом L-2 м, юстируемый	54 692,63
162	Осветительный прибор - прожектор светодиодный неуправляемый Arhspot 12,5W, 220В, 3500К, оптика F, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным пвводом L-2 м, юстируемый	36 373,00
163	Осветительный прибор - линейный светодиодный неуправляемый светильник Proline 1500 36W, 220В, 3500К теплый белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным проводом L-2 м, юстируемый	61 331,58
164	Осветительный прибор - светодиодный Angelina 50W, 220В, 3500К, IP66, неуправляемый, неюстируемый	92 069,66
165	Коннектор для подключения светильника, 3pin, IP68	3 388,63
166	Козырек антиослепляющий для ОП Arhspot 50W, 25W	762,95
167	Козырек антиослепляющий для ОП Proline 1500	1 271,58
168	Кронштейн для ОП Arhspot 50W, 25W	508,63
169	Конструкции индивидуального изготовления для установки одного ОП ИП.001/22.АО.МЧ1-11с11	5 107,00
170	Конструкции индивидуального изготовления для установки 2-х ОП ИП.001/22.АО.МЧ2-11с11	6 128,00
171	Конструкции индивидуального изготовления для установки ОП на существующей опоре ИП.001/22.АО.МЧ3-11с11	1 050,00

172	Конструкции индивидуального изготовления для установки ОП на существующем кронштейне ИП.001/22.АО.МЧ4-11с11	1 380,00
173	Конструкции индивидуального изготовления для установки щита архитектурного освещения ИП.001/22.АО.МЧ5-11с11	12 752,00
174	Конструкции индивидуального изготовления защитного козырька для щита архитектурного освещения ИП.001/22.АО.МЧ6-11с11	5 125,00
175	Светодиодный светильник IPRO-Speedway - 80Вт - 2700К 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, IP 66	19 923,50
176	Светодиодный светильник Speedway - 100Вт - 2700К 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, IP 66	20 210,00
177	Светодиодный светильник Speedway - 150Вт - 2700К 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, IP 66	27 400,80
178	Светильник светодиодный Strada с оптикой для освещения пешеходных зон, 50Вт, 2700К, IP66	62 424,38
179	Светильник светодиодный Strada с широкой оптикой, 84Вт, 2700К, IP66	103 999,17
180	Светодиодный прожектор Arhspot с широкой оптикой, 200Вт, IP66	137 072,60
181	Опоры-стойки осветительные, декоративные, фланцевые, металлические с горячим цинкованием, высота 0,35 м	23 150,38
182	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения	14 537,84
183	Лоток кабельный замковый стальной, оцинкованный, неперфорированный, без крышки, толщина стали 0,7 мм, размер 2000x100x50 мм	785,94
184	Крышка для лотка замкового, стальная, оцинкованная, с заземлением, толщина стали 0,6 мм, размер 2000x100x14 мм	453,94
185	Уплотнители кабельных проходов, тип УКПТ	337,37
186	Клеммный соединитель для сетей наружного освещения с двойной фиксацией жил и усиленной изоляцией К4 на 130 Ампер, 1,5-35 кв.мм. для соединения медных и алюминиевых кабелей, IPRO	1 710,00
187	Силиконовый колпак с усиленной изоляцией уличного исполнения для клеммников К4	610,00
188	Провод гибкий с медными многопроволочными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке HELUKABEL JZ-500 power 3g2,5 мм2	366 450,00
189	Предохранитель плавкий GG 22X58 6A NILED 12003451	288,64
190	Корпус предохранителя PF 35 (6-35/6-35 мм2)   12002531 NILED НИЛЕД	2 021,40
191	Осветительный прибор - светодиодный прожектор Архспот 150W, количество светодиодов 64 шт., тип КСС - М (равномерная), световой поток 20480 лм, индекс цветопередачи Ra 80, цветовая температура 3000К, габариты 317x295x241 мм, корпус: литой алюминиевый под давлением, масса 13,5 кг	104 422,50
192	Козырек антиослепляющий для ОП Архспот 150W	635,78
193	Кронштейн для ОП Архспот 150W	1 271,58
194	Коннектор уличный IP68, комплект состоит из двух: розеточный и вилочный, термопластик PA66, диаметр кабеля до 10 мм, сечение проводника до 2,5 кв.мм, количество полюсов 3, номинальный ток 20А, номинальное напряжение 260В, фиксирующая защелка, материал контактов - посеребренная латунь, температурный диапазон от -60 до +100	3 106,25
195	Щит наружного освещения в комплекте	452 775,00
196	Распределительный щит в комплекте	471 566,00
197	Осветительный прибор - Прожектор Tornado 200W 3000К светодиодный с пассивным охлаждением, IP66. Габариты: 342x159x159мм. 220В	139 685,70
198	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, 3000К, КСС-симметричный (33гр), IP66, встроенный блок питания, неуправляемый, юстируемый - Tornado 200W	139 686,48
199	Козырек антиослепляющий для прожектора Tornado 200W	1 158,00
200	Конструкция стальная для крепления на опору модульных рам для прожекторов	6 374,88

201	Модульная рама для прожекторов - Tornado-200x4	11 123,20
202	Модульная рама для прожекторов - Tornado-200x7	18 458,00
203	Кронштейн для крепления модульной рамы на конструкцию на опоре	2 113,28
204	Коннектор распределительный для сети наружного освещения 4 присоединения с усиленной фиксацией жил и двойной изоляцией. Артикул: К4. Производитель: IPRO	1 710,00
205	Колпак силиконовый 60/30 мм	610,00
206	Щит архитектурного освещения на 2 направления ЩАО-1 АППНО-БРИЗ.ТМ.М.2.0 (1200x800x300) (по черт.1/2019-11-ТКР- ИОС.АО)	534 000,00
207	Щит архитектурного освещения на 4 направления ЩАО-2 АППНО-БРИЗ.ТМ.М.3.0 (800x600x300) (по черт.1/2019-11-ТКР-ИОС.АО)	778 000,00
208	Шкаф АППНО- БРИЗ.ТМ.М.4.Д (с перекидным рубильником)	518 000,00
209	Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ- 400(90)-9,0-02-ц (ТАНС.11.076.000)	92 198,40
210	Кронштейн для консольных и подвесных светильников 1.К1-2,0-2,0-О14-ц (ТАНС.41.850.000)	19 754,00
211	Кронштейн для консольных и подвесных светильников 1.К2-2,0-2,0 /90-Ф4-ц (ТАНС.41.542.000)	26 866,00
212	Кронштейн раздвижной для блока питания прожектора Аврора	2 700,00
213	GALAD Аврора М LED 24/48 козырек 292/70	5 131,20
214	GALAD Аврора М LED 24/48 козырек 292/100	510,40
215	Резьбовая шпилька оцинкованная АМ6x1000 4.8	120,88
216	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 L3000	1 018,24
217	Лоток перфорированный оцинкованный 100x50 L3000	1 507,38
218	Консоль с опорой МL облегченная осн.100	356,30
219	Монтажный профиль PSM толщ.2,5 L 2000	1 615,42
220	Крепление к потолку SML BSV2901	988,10
221	Держатель кабеля TRC осн.100	84,96
222	Пластина для заземления 50*80*100 РТСЕ	108,52
223	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой для металлорукава РЗ-ЦП нг 25, РКн-25	169,62
224	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой для металлорукава РЗ-ЦП нг 50, РКн-50	627,90
225	Адаптер цанговый "труба- рукав" для металлорукава РЗ-ЦП нг 50 и трубы Ду 50, АТР 50/50	996,08
226	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля сечением 16- 25мм <sup>2</sup> (с соединителями), ПСТпБ-4М	3 323,34
227	Кабельная муфта термоусаживаемая 4ПКТп-Ж -16/25	813,96
228	Кабельная муфта термоусаживаемая 4ПКТп(б)-1-16/25-Б	1 731,46
229	Кабельная муфта термоусаживаемая 5ПКТп(Б)-1-16/25-Б	2 293,20
230	Цоколь 8-ми гр.Д низа 425 Н 540-580 /Б 54.00.02/	3 570,00
231	Ограничители перенапряжений НИЛЕД марка ОР 600/28	2 701,76
232	Шина заземления оцинкованная МБНО.05.001	15 336,82
233	Ввод кабельный М100 (арт.Р5ВСМ100) d=75- 80мм	18 502,70
234	Конструкция для прокладки лотка вдоль металлических пролетов, ТРАМ.09.000 / ТРБМ.09.000	8 465,08
235	Конструкция для установки АППНО, ВГНО64.01.000	31 283,72
236	Конструкция для установки прожектора Аврора LED-48 на металлической части моста, ТРАМ.01.000	9 399,78
237	Конструкция для установки прожектора Аврора LED-24 на бетонной части моста, ТРАМ.02.000	10 702,72



238	Конструкция для установки прожектора Аврора LED-24 на опорах бетонной части моста , ТРАМ.03.000	7 680,00
239	Конструкция для установки прожектора Аврора LED-24 на крайних опорах моста, ТРАМ04.000	1 650,84
240	Конструкция для установки прожектора Аврора LED-48 на опорах металлической части моста, ТРАМ .05.000	1 650,84
241	Конструкция для установк и ЩАО-1 на подставке, ТРАМ.06.000	31 283,72
242	Конструкция для установки ЩАО-2 у опоры моста, ТРАМ.07.000	37 575,28
243	Кронштейн для консольных и подвесных светильников 1.К1 -2,0-2,0 30/-014-ц (ТАНС.41.886.000)	17 778,00
244	Лоток кабельный замковый стальной, горячеоцинкованный, перфорированный, без крышки, толщина стали 0,8 мм, размер 3000x300x50 мм	4 095,54
245	Крышка для лотка замкового, стальная, оцинкованная, с заземлением, толщина стали 0,6 мм, размер 3000x200x15 мм	659,57
246	Пластина соединительная стальная, оцинкованная, для соединения стенок кабельных лотков высотой 100 мм, толщина стали 0,8 мм, размер 65x95 мм	62,57
247	Коннектор распределительный для сети наружного освещения 4 присоединения с усиленной фиксацией жил и двойной изоляцией. Артикул: К4. Производитель: IPRO	1 710,23
248	Колпак силиконовый 60/30 мм	610,12
249	Модульный блок для 7 прожекторов типа Tornado - Tornado-1 400	23 283,91
250	Модульный блок для 4 прожекторов типа Tornado - Tornado-800	14 348,66
251	Кронштейн для крепления модульного блока для Tornado 200W	2 052,36
252	Козырек антиклепящий для Tornado 200W - 0,2 кг	293,88
253	Коннектор распределительный для сети наружного освещения на 4 присоединения с усиленной фиксацией жил и двойной изоляцией. Артикул: К4. Производитель: IPRO	1 954,48
254	Силиконовый колпак с усиленной изоляцией уличного исполнения для клеммников К4	509,63
255	Осветительный прибор - линейный светодиодный неуправляемый светильник Proline 600 15W, 220В, 3000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным проводом L-2 м, юстируемый	29 920,77
256	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения	14 850,00
257	Светильник боллард светодиодный Jolie высотой 1м, 220В, 4000К, IP66, светодиоды Nichia, встроенный блок питания, габариты 1000x160x113,6 мм, алюминиевый корпус с порошковой окраской RAL 7016, неюстируемый	70 251,50
258	Козырек антиклепящий для ОП Proline 600	1 625,03
259	Кронштейн для ОП Proline, комплект 2 шт.	1 886,36
260	T2771. Уплотнитель УКПТ-175/55 кабельных проходов термоусаживаемый (Михневский ЗЭИ)	566,34