

	Наименование	Цена
1	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения	14 850,00
2	Светильник боллард светодиодный Jolie высотой 1м, 220В, 4000К, IP66, светодиоды Nichia, встроенный блок питания, габариты 1000x160x113,6 мм, алюминиевый корпус с порошковой окраской RAL 7016, неюстируемый	70 251,50
3	Козырек антислепящий для ОП Proline 600	1 625,03
4	Кронштейн для ОП Proline, комплект 2 шт.	1 886,36
5	T2771. Уплотнитель УКПТ-175/55 кабельных проходов термоусаживаемый (Михневский ЗЭИ)	566,34
6	Светильник управляемый диммируемый Speedway 220Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Ral 7037	101 873,78
7	Опора ОККу -9-310 смарт гц порошковое окрашивание (с двумя лючками). RAL 7037	255 276,00
8	Кронштейн радиусный стальной оцинкованный окрашенный высотой 1500мм и выносом 1500мм	13 375,00
9	Закладная деталь ФМ-0,325-2,5/8	76 255,00
10	Прожектор светодиодный, 150Вт 3000К, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 250x250x238мм. 64 светодиода повышенной мощности. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, Arhspot-150W	119 340,00
11	Прожектор светодиодный, 150Вт RGB DMX, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 250x250x238мм. 64 светодиода повышенной мощности. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, Arhspot-150W RGB DMX	161 220,00
12	Прожектор светодиодный, 150Вт RGBW (3000К) DMX, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 250x250x238мм. 64 светодиода повышенной мощности. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, Arhspot-150W RGBW DMX	161 220,00
13	Прожектор светодиодный, 150Вт, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 525x290x70мм. 256 светодиодов. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, IPRO-Спидвей 150W	64 330,00
14	Прожектор светодиодный, 80Вт, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 525x290x70мм. 256 светодиодов. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, IPRO-Спидвей 80W	46 799,00
15	Конструкции индивидуального изготовления - конструкции для крепления двух ОП Arhspot на колонны - 4,37 кг	3 998,19
16	Конструкции индивидуального изготовления - конструкции для крепления одного ОП Arhspot на барабан - 6,5 кг	5 670,28

17	Конструкции индивидуального изготовления - конструкции для крепления одного ОП IPPO-Спидвей на рекламный щит, тип 1 - 21,9 кг	13 363,70
18	Конструкции индивидуального изготовления - конструкции для крепления одного ОП IPPO-Спидвей на рекламный щит, тип 2 - 15,34 кг	10 762,05
19	Светильник линейный светодиодный L=1000мм,16 Вт 24В, IP66, RGBW (3000К) DMX. Внешний блок питания. Габариты 1000x17x17мм. Количество светодиодов 70 шт, количество пикселей 10шт. Матовый рассеиватель. Алюминиевый корпус анодированный. Шлейфовое соединение Proline flex mini RGBW (3000К) DMX	17 540,00
20	Металлический защитный кожух для крепления ОП Proline flex mini на колонны - 0,4 кг	423,86
21	Кабель сетевой UTP cat.6, 4x2x0,6 мм	64 740,00
22	Блок питания SDR 960Вт 24В для осветительного прибора ProLine flex	28 000,00
23	Контроллер Master	193 225,00
24	Контроллер Slave	193 225,00
25	Модем GPRS Link ST100 ВЛСТ	46 240,00
26	Программное обеспечение	110 000,00
27	Цоколь для системы освещения Freya SMART	6 000,00
28	Декоративный цоколь для опоры ОККу -9-310 смарт	6 500,00
29	Коннектор распределительный для сети наружного освещения на 4 клеммы с усиленной фиксацией жил и изоляцией, сечение проводника от 1,5 до 35,0 мм ² , максимальное напряжение сети 1 кВ, максимальный ток 130 А, габаритные размеры 60x30x45 мм	2 216,78
30	Колпак силиконовый для коннектора распределительного сети наружного освещения на 4 клеммы, толщина стенок 3 мм, габаритные размеры 66x63x37 мм	701,12
31	Коннектор распределительный К6 для сети наружного освещения на 6 контактов с усиленной фиксацией каждой жилы на два винта и изоляцией, сечение проводника от 1,5 до 35,0 мм ² , максимальное напряжение сети 1 кВ, максимальный ток 130 А, размеры 45x85x30	3 214,34
32	Силиконовый колпак К6 (выполненный на основе силиконовых каучуков с твердостью по Шор "А" 60-70, стойким к химическим средам, с электрической прочностью 18-22 МВ/м) толщиной 3мм, размеры 91x63x37мм	981,57
33	Светильник светодиодный управляемый диммируемый Dia 50Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66.Ral 7037	181 455,14
34	Опора ОМКЦа-4,0 92/140 (один лючок) гц порошковое окрашивание ral 7037	56 000,00
35	Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,133-1,5 грунт+метизы	17 444,00
36	Декоративный цоколь для опоры ОМКЦа-4,0	32 000,00
37	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 50Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66. Ral 7037	89 891,12
38	Складная опора ОСКК-6,0 гц порошковое окрашивание ral 7037	129 850,00
39	Декоративный цоколь для опоры ОСКК-6,0	32 000,00
40	Светодиодный светильник Пролайн микро 7,5W, 300 мм, 2700К, не управляемый, 24В (светильник встроенный в ограждение),	21 051,32
41	Блок питания АЙПРО для Пролайн микро.	4 500,00
42	Коннектор распределительный К4 для сети наружного освещения на 4 контакта с усиленной фиксацией каждой жилы на два винта и изоляцией, сечение проводника от 1,5 до 35,0 мм ² , максимальное напряжение сети 1 кВ, максимальный ток 130 А, размеры 45x60x30	2 216,78
43	Силиконовый колпак К4 (выполненный на основе силиконовых каучуков с твердостью по Шор "А" 60-70, стойким к химическим средам, с электрической прочностью 18-22 МВ/м) толщиной 3мм, размеры 66x63x37мм	701,12

44	Опора ОМКЦа-5 100/160 (два лючка) гц порошковое окрашивание ral 7037	75 296,00
45	Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,159-1,5 грунт+метизы	25 375,00
46	Декоративный цоколь ОМКЦа-5	35 000,00
47	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 25Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66.	92 445,00
48	Осветительный комплекс Gaia высотой 5,5 м со светодиодным светильником 40Вт. 3000К Ra >80 IP66 декоративный кронштейн Н=1000мм, здф-0,159-1,5-6, опора 125*125	339 000,00
49	Декоративная деревянная опора, лиственница, 150x150, высотой 5.5м, металлическое основание, 1 слой пропитки, 2 слоя лака	137 900,00
50	Закладная деталь фундамента	22 400,00
51	Крепежный элемент	2 100,00
52	Металлическое основание	21 000,00
53	Осветительный комплекс Sofia 20Вт (2шт.) 220В 3000К IP66 Опора h=5500мм, здф-0,159-1,5-6 кронштейн 48мм	348 000,00
54	Осветительный комплекс Gaia 40Вт 3000К IP66 декоративный кронштейн Н=1000мм, здф-0,159-1,5-6, опора 125*125 Н=5.5	322 000,00
55	Осветительный комплекс Gaia 30Вт 3000К IP66 декоративный кронштейн Н=1000мм, здф-0,159-1,5-6, опора 125*125 Н=4.5	309 000,00
56	Осветительный комплекс LICINA со светодиодный модулем, 4Вт, Н=300мм IP66 3000К в комплекте в закладной.	62 000,00
57	Осветительный комплекс Mira высотой Н+0,25м. Со светодиодным светильником 20Вт 3000К IP66	63 000,00
58	Декоративная деревянная опора (Кремль), лиственница, 150x150, высотой 5.5м, металлическое основание, 1 слой пропитки, 2 слоя лака	152 900,00
59	Закладная деталь фундамента (Кремль)	23 400,00
60	Крепежный элемент (Кремль)	4 000,00
61	Металлическое основание (Кремль)	21 000,00
62	Короб перфорированный 800x1000x1700(Н) (Кремль)	127 072,00
63	Светодиодный светильник ArchLine 26W, не управляемый 3000К 300мм цвет серый металллик широкая оптика. Корпус - литой алюминий IP66.	31 600,00
64	Светодиодный светильник ArchLine 26W, не управляемый 3000К 600мм цвет серый металллик широкая оптика. Корпус - литой алюминий IP66.	54 401,00
65	Светодиодный светильник Tube2 1*25Вт. 3000К не управляемый. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия. IP66.	66 347,77
66	Светодиодный светильник Tube2 2*25Вт. 3000К не управляемый. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия. IP66.	72 923,50
67	Клеммный соединитель для сетей наружного освещения с двойной фиксацией жил и усиленной изоляцией К4 на 130 Ампер, 1,5-35 кв.мм. для соединения медных и алюминиевых кабелей, IPRO	1 710,00
68	Силиконовый колпак с усиленной изоляцией уличного исполнения для клеммников К4	610,00
69	Осветительный прибор - Прожектор Tornado 200W 3000К светодиодный с пассивным охлаждением, IP66. Габариты: 342x159x159мм. 220В	139 685,70
70	Модульный блок для 4 прожекторов типа Tornado - Tornado-800	14 348,66
71	Модульный блок для 7 прожекторов типа Tornado - Tornado-1 400	23 283,91
72	Кронштейн для крепления модульного блока Tornado	2 052,36
73	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 40Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	43 886,00
74	Прожектор светодиодный Arhspot 25W 4000К 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов IP 66	80 030,53
75	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 36W led, 1500мм, 220В, IP66, оптика О, 3000К	68 998,03

76	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 29W led, 1200мм, 220В, IP66, оптика О, 3000К	46 159,64
77	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 15W led, 600мм, 220В, IP66, оптика О, 3000К	27 200,70
78	Прожектор Архспот 25W не управляемый, 220В 3000К оптика F	45 577,19
79	Светодиодный светильник Канделла 25Вт не управляемый 3000К	112 752,20
80	Литой настенный кронштейн	41 680,00
81	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 22W led, 900мм, 220В, IP66, оптика О, 3000К	37 516,57
82	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 7,5W led, 300мм, 220В, IP66, оптика О, 3000К	15 800,00
83	Светильник светодиодный управляемый диммируемый Dia 30Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	181 455,14
84	Светодиодный светильник управляемый диммируемый Sofia 50Вт, 4000К, 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	89 891,12
85	Опора круглая коническая ОКК-4 порошковое окрашивание gal 7016	34 398,00
86	Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,159-1,5 битум + метизы	8 190,00
87	Складная опора ОСКК-8, порошковое окрашивание gal 7016	103 880,00
88	Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,159-2,0 битум + метизы	10 337,60
89	Декоративный цоколь для опоры ОКК-4	9 900,00
90	Декоративный цоколь для опоры ОСКК-8	9 900,00
91	Цоколь композитный полимерный	90 000,00
92	Светильник линейный светодиодный Пролайн мини 29Вт/220 1200мм, неуправляемый, оптика О, 3000К, IP66	48 467,62
93	Светодиодный прожектор Архспот 38Вт/220В, неуправляемый, 3000К, оптика W, IP66	63 800,85
94	Светодиодный прожектор Архспот SP-BN 50Вт/220В, неуправляемый, 3000К, оптика W, IP66	69 665,40
95	Коннектор Ip 68, 3pin	2 823,86
96	Козырек Антослепляющий для ОП Arhspot 50W, 25W	762,95
97	Козырек Антослепляющий для ОП Arhspot 38W	762,95
98	Козырек Антослепляющий для ОП Proline 1200 - 0,9 кг	622,79
99	Кронштейн для ОП Proline, комплект 2 шт - 0,6 кг	762,95
100	Кронштейн для ОП Arhspot 50W, 25W - 0,4 кг	508,63
101	Кронштейн для ОП Arhspot 38W - 0,4 кг	508,63
102	Светильник управляемый диммируемый Theia (XP) - 50Вт, 1-10В, 5000К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	181 455,14
103	Светильник управляемый диммируемый Theia - 50Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	181 455,14
104	Светильник светодиодный управляемый диммируемый Strada 30Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	32 760,00
105	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 29W led, 1200мм, 220В, IP66, оптика М, 3000К	62 315,51
106	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 1200 мм - 0,9 кг	847,72
107	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 1200, вынос 100мм - 2,79 кг	2 127,19
108	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 36W led, 1500мм, 220В, IP66, оптика М, 3000К	68 998,03
109	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 1500 мм - 1 кг	1 059,65
110	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 1500, вынос 100мм - 3,45 кг	2 630,39

111	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 1500, вынос 1000мм	12 000,00
112	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 15W led, 600мм, 220В, IP66, оптика М, 3000К	36 720,95
113	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 600 мм - 0,7 кг	741,75
114	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 600, вынос 100мм - 1,45 кг	1 105,53
115	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 22W led, 900мм, 220В, IP66, оптика М, 3000К	50 647,37
116	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 900 мм - 0,8 кг	847,72
117	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 900, вынос 100мм - 2,12 кг	1 616,36
118	Коннектор Ip 68, 3pin	2 823,86
119	Прожектор Архспот 50W не управляемый, 220В	66 347,77
120	Кронштейн для установки прожектора Arhspot 50	3 515,82
121	Коннектор Ip 68, 3pin	2 823,86
122	Боллард Jolie, 16.8Вт, h=1 м IP66	60 428,00
123	Анкерная база для светильника Jolie	1 784,00
124	Гелевая коробка Ip68 для светильника Jolie	6 504,00
125	Осветительная светодиодная система управляемая, диммируемая Freya 1x28Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, сечение 150*150 с ограничителем пусковых токов, IP66. Н=5м.	228 700,50
126	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Arhspot 38W, 4000К, 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов IP66	75 401,00
127	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Arhspot 25W, 4000К, 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов IP66	59 250,35
128	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Speedway 105Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Ral 7037	42 827,28
129	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Speedway 80Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Ral 7037	46 799,00
130	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Strada 60Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Ral 7037	50 455,79
131	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 50Вт, 1-10В, 3000К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66. Ral 7037	89 891,12
132	Цоколь чугунный для опоры освещения. (ОКК).	35 000,00
133	Закладная деталь ФВ-2 для установки опоры в комплекте с метизами	57 308,00
134	Торшер исторический Артемида - силовая опора	58 350,00
135	Торшер исторический Артемида - верхняя часть	47 320,00
136	Торшер исторический Артемида - колено 1	37 830,00
137	Торшер исторический Артемида - колено 2	43 230,00
138	Торшер исторический Артемида - колено 3	48 502,00
139	Торшер исторический Артемида - лепнина	36 240,00
140	Торшер исторический Артемида - лючек	18 320,00
141	Торшер исторический Артемида - цоколь верхняя часть	56 270,00
142	Торшер исторический Артемида - цоколь нижняя часть	42 135,00
143	Осветительный прибор - светильник светодиодный Артемида исторический граненный	84 710,00
144	Торшер исторический Артемида - кронштейн	34 200,00

145	Предохранитель плавкий GG 22X58 6A NILED 12003451	288,64
146	Корпус предохранителя PF 35 (6-35/6-35 мм2) 12002531 NILED	2 021,40
147	Светильник Vesta 3*200Вт 220В	410 000,00