

	Наименование	Цена
1	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам наружного освещения	14 850,00
2	Светильник боллард светодиодный Jolie высотой 1м, 220В, 4000К, IP66, светодиоды Nichia, встроенный блок питания, габариты 1000x160x113,6 мм, алюминиевый корпус с порошковой окраской RAL 7016, неюстируемый	70 251,50
3	T2771. Уплотнитель УКПТ-175/55 кабельных проходов термоусаживаемый (Михневский ЗЭИ)	566,34
4	Светильник управляемый диммируемый Speedway 220Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Ral 7037	101 873,78
5	Опора ОККу -9-310 смарт гц порошковое окрашивание (с двумя лючками). RAL 7037	255 276,00
6	Кронштейн радиусный стальной оцинкованный окрашенный высотой 1500мм и выносом 1500мм	13 375,00
7	Закладная деталь ФМ-0,325-2,5/8	76 255,00
8	Прожектор светодиодный, 150Вт 3000К, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 250x250x238мм. 64 светодиода повышенной мощности. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, Arhspot-150W	119 340,00
9	Прожектор светодиодный, 150Вт RGB DMX, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 250x250x238мм. 64 светодиода повышенной мощности. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, Arhspot-150W RGB DMX	161 220,00
10	Прожектор светодиодный, 150Вт RGBW (3000К) DMX, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 250x250x238мм. 64 светодиода повышенной мощности. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, Arhspot-150W RGBW DMX	161 220,00
11	Прожектор светодиодный, 150Вт, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 525x290x70мм. 256 светодиодов. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, IPRO-Спидвей 150W	64 330,00
12	Прожектор светодиодный, 80Вт, 220В, IP66, оптика: широкое светораспределение, КСС-асимметричная, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5м в силиконовой оплетке с УФ защитой. Встроенный блок питания. Габариты 525x290x70мм. 256 светодиодов. Вторичная оптика: линзы. Метизы из нержавеющей стали. Алюминиевый литой корпус окрашенный порошковой краской RAL 9003. Регулируемый угол наклона 0-180°, IPRO-Спидвей 80W	46 799,00
13	Конструкции индивидуального изготовления - конструкции для крепления двух ОП Arhspot на колонны - 4,37 кг	3 998,19
14	Конструкции индивидуального изготовления - конструкции для крепления одного ОП Arhspot на барабан - 6,5 кг	5 670,28
15	Конструкции индивидуального изготовления - конструкции для крепления одного ОП IPRO-Спидвей на рекламный щит, тип 1 - 21,9 кг	13 363,70

16	Конструкции индивидуального изготовления - конструкции для крепления одного ОП ИПРО-Спидвей на рекламный щит, тип 2 - 15,34 кг	10 762,05
17	Кабель сетевой UTP cat.6, 4x2x0,6 мм	64 740,00
18	Блок питания SDR 960Вт 24В для осветительного прибора ProLine flex	28 000,00
19	Контроллер Master	193 225,00
20	Контроллер Slave	193 225,00
21	Модем GPRS Link ST100 ВЛСТ	46 240,00
22	Программное обеспечение	110 000,00
23	Цоколь для системы освещения Freya SMART	6 000,00
24	Декоративный цоколь для опоры ОККу -9-310 смарт	6 500,00
25	Коннектор распределительный для сети наружного освещения на 4 клеммы с усиленной фиксацией жил и изоляцией, сечение проводника от 1,5 до 35,0 мм ² , максимальное напряжение сети 1 кВ, максимальный ток 130 А, габаритные размеры 60x30x45 мм	2 216,78
26	Колпак силиконовый для коннектора распределительного сети наружного освещения на 4 клеммы, толщина стенок 3 мм, габаритные размеры 66x63x37 мм	701,12
27	Коннектор распределительный К6 для сети наружного освещения на 6 контактов с усиленной фиксацией каждой жилы на два винта и изоляцией, сечение проводника от 1,5 до 35,0 мм ² , максимальное напряжение сети 1 кВ, максимальный ток 130 А, размеры 45x85x30	3 214,34
28	Силиконовый колпак К6 (выполненный на основе силиконовых каучуков с твердостью по Шор "А" 60-70, стойким к химическим средам, с электрической прочностью 18-22 МВ/м) толщиной 3мм, размеры 91x63x37мм	981,57
29	Светильник светодиодный управляемый диммируемый Dia 50Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66.Ral 7037	186 455,14
30	Опора ОМКЦа-4,0 92/140 (один лючок) гц порошковое окрашивание ral 7037	56 000,00
31	Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,133-1,5 грунт+метизы	17 444,00
32	Декоративный цоколь для опоры ОМКЦа-4,0	32 000,00
33	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 50Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66. Ral 7037	89 891,12
34	Складная опора ОСКК-6,0 гц порошковое окрашивание ral 7037	129 850,00
35	Декоративный цоколь для опоры ОСКК-6,0	32 000,00
36	Светодиодный светильник Пролайн микро 7,5W, 300 мм, 2700К, не управляемый, 24В (светильник встроенный в ограждение),	21 051,32
37	Блок питания АЙПРО для Пролайн микро.	4 500,00
38	Коннектор распределительный К4 для сети наружного освещения на 4 контакта с усиленной фиксацией каждой жилы на два винта и изоляцией, сечение проводника от 1,5 до 35,0 мм ² , максимальное напряжение сети 1 кВ, максимальный ток 130 А, размеры 45x60x30	2 216,78
39	Силиконовый колпак К4 (выполненный на основе силиконовых каучуков с твердостью по Шор "А" 60-70, стойким к химическим средам, с электрической прочностью 18-22 МВ/м) толщиной 3мм, размеры 66x63x37мм	701,12
40	Опора ОМКЦа-5 100/160 (два лючка) гц порошковое окрашивание ral 7037	75 296,00
41	Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,159-1,5 грунт+метизы	25 375,00
42	Декоративный цоколь ОМКЦа-5	35 000,00
43	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 25Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66.	92 445,00
44	Осветительный комплекс Gaia высотой 5,5 м со светодиодным светильником 40Вт. 3000К Ra >80 IP66 декоративный кронштейн Н=1000мм, зdf-0,159-1,5-6, опора 125*125	339 000,00
45	Декоративная деревянная опора, лиственница, 150x150, высотой 5.5м, металлическое основание,1 слой пропитки,2 слоя лака	137 900,00

46	Закладная деталь фундамента	22 400,00
47	Крепежный элемент	2 100,00
48	Металлическое основание	21 000,00
49	Осветительный комплекс Sofia 20Вт (2шт.) 220В 3000К IP66 Опора h=5500мм, здф-0,159-1,5-6 кронштейн 48мм	348 000,00
50	Осветительный комплекс Gaia 40Вт 3000К IP66 декоративный кронштейн H=1000мм, здф-0,159-1,5-6, опора 125*125 H=5.5	322 000,00
51	Осветительный комплекс Gaia 30Вт 3000К IP66 декоративный кронштейн H=1000мм, здф-0,159-1,5-6, опора 125*125 H=4.5	309 000,00
52	Осветительный комплекс LICINA со светодиодный модулем, 4Вт, H=300мм IP66 3000К в комплекте в закладной.	62 000,00
53	Осветительный комплекс Miра высотой H+0,25м. Со светодиодным светильником 20Вт 3000К IP66	63 000,00
54	Декоративная деревянная опора (Кремль), лиственница, 150x150, высотой 5.5м, металлическое основание,1 слой пропитки,2 слоя лака	152 900,00
55	Закладная деталь фундамента (Кремль)	23 400,00
56	Крепежный элемент (Кремль)	4 000,00
57	Металлическое основание (Кремль)	21 000,00
58	Короб перфорированный 800x1000x1700(H) (Кремль)	127 072,00
59	Светодиодный светильник ArchLine 26W, не управляемый 3000К 300мм цвет серый металлик широкая оптика. Корпус - литой алюминий IP66.	31 600,00
60	Светодиодный светильник ArchLine 26W, не управляемый 3000К 600мм цвет серый металлик широкая оптика. Корпус - литой алюминий IP66.	54 401,00
61	Светодиодный светильник Tube2 1*25Вт. 3000К не управляемый. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия. IP66.	66 347,77
62	Светодиодный светильник Tube2 2*25Вт. 3000К не управляемый. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия. IP66.	72 923,50
63	Клеммный соединитель для сетей наружного освещения с двойной фиксацией жил и усиленной изоляцией K4 на 130 Ампер, 1,5-35 кв.мм. для соединения медных и алюминиевых кабелей, IPRO	1 710,00
64	Силиконовый колпак с усиленной изоляцией уличного исполнения для клеммников K4	610,00
65	Осветительный прибор - Прожектор Tornado 200W 3000К светодиодный с пассивным охлаждением, IP66. Габариты: 342x159x159мм. 220В	139 685,70
66	Модульный блок для 4 прожекторов типа Tornado - Tornado-800	14 348,66
67	Модульный блок для 7 прожекторов типа Tornado - Tornado-1 400	23 283,91
68	Кронштейн для крепления модульного блока Tornado	2 052,36
69	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 40Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	43 886,00
70	Прожектор светодиодный Arhspot 25W 4000К 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов IP 66	80 030,53
71	Прожектор Архспот 25W не управляемый, 220В 3000К оптика F	45 577,19
72	Светодиодный светильник Канделла 25Вт не управляемый 3000К	112 752,20
73	Литой настенный кронштейн	41 680,00
74	Светодиодный светильник управляемый диммируемый Sofia 50Вт, 4000К, 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	89 891,12
75	Опора круглая коническая ОКК-4 порошковое окрашивание ral 7016	34 398,00
76	Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,159-1,5 битум + метизы	8 190,00
77	Складная опора ОСКК-8, порошковое окрашивание ral 7016	103 880,00
78	Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,159-2,0 битум + метизы	10 337,60
79	Декоративный цоколь для опоры ОКК-4	9 900,00
80	Декоративный цоколь для опоры ОСКК-8	9 900,00

81	Цоколь композитный полимерный	90 000,00
82	Светодиодный прожектор Архспот 38Вт/220В, неуправляемый, 3000К, оптика W, IP66	63 800,85
83	Светодиодный прожектор Архспот SP-BN 50Вт/220В, неуправляемый, 3000К, оптика W, IP66	69 665,40
84	Козырек Антослепляющий для ОП Arhspot 50W, 25W	762,95
85	Козырек Антослепляющий для ОП Arhspot 38W	762,95
86	Кронштейн для ОП Arhspot 50W, 25W - 0,4 кг	508,63
87	Кронштейн для ОП Arhspot 38W - 0,4 кг	508,63
88	Светильник светодиодный управляемый диммируемый Strada 30Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	32 760,00
89	Прожектор Архспот 50W не управляемый, 220В	66 347,77
90	Кронштейн для установки прожектора Arhspot 50	3 515,82
91	Боллард Jolie, 16.8Вт, h=1 м IP66	60 428,00
92	Анкерная база для светильника Jolie	1 784,00
93	Гелевая коробка Ip68 для светильника Jolie	6 504,00
94	Осветительная светодиодная система управляемая, диммируемая Freya 1x28Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, сечение 150*150 с ограничителем пусковых токов, IP66. H=5м.	228 700,50
95	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Arhspot 38W, 4000К, 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов IP66	75 401,00
96	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Arhspot 25W, 4000К, 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов IP66	59 250,35
97	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Strada 60Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Ral 7037	50 455,79
98	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 50Вт, 1-10В, 3000К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66. Ral 7037	89 891,12
99	Цоколь чугунный для опоры освещения. (ОКК).	35 000,00
100	Закладная деталь ФВ-2 для установки опоры в комплекте с метизами	57 673,26
101	Торшер исторический Артемида - силовая опора	58 411,88
102	Торшер исторический Артемида - верхняя часть	48 151,84
103	Торшер исторический Артемида - колено 1	38 594,65
104	Торшер исторический Артемида - колено 2	44 361,07
105	Торшер исторический Артемида - колено 3	49 434,97
106	Торшер исторический Артемида - лепнина	36 744,14
107	Торшер исторический Артемида - лочек	18 581,10
108	Торшер исторический Артемида - цоколь верхняя часть	56 440,85
109	Торшер исторический Артемида - цоколь нижняя часть	42 305,54
110	Осветительный прибор - светильник светодиодный Артемида исторический граненный	87 814,86
111	Торшер исторический Артемида - кронштейн	34 543,93
112	Предохранитель плавкий GG 22X58 6A NILED 12003451	288,64
113	Корпус предохранителя PF 35 (6-35/6-35 мм2) 12002531 NILED	2 021,40
114	Светильник Vesta 3*200Вт 220В	410 000,00
115	Опора круглая коническая ОКК-5 высотой h=5м, d=159, порош-ковое окрашивание RAL 7021.	67 153,00
116	Опора круглая коническая ОКК-5 (МФО) высотой h=5м, d=159, порошковое окрашивание RAL 7021.	75 296,00
117	Опора круглая коническая силовая ОККу-9 высотой h=9м, d=310, порошковое окрашивание RAL 7021.	269 600,00
118	Прямая закладная деталь ВЗДФ-0,159-1,5, битум + метизы	16 365,00

119	Выносная закладная деталь ВЗДФ-1,0-0,159-1,5, битум + мети-зы, длина консоли 1,0м	25 443,00
120	Выносная закладная деталь ВЗДФ-1,5-0,159-1,5, битум + мети-зы, длина консоли 1,5м	26 788,00
121	Выносная закладная деталь ВЗДФ-2,0-0,159-1,5, битум + мети-зы, длина консоли 2,0м	31 760,00
122	Выносная закладная деталь ВЗДФ-2,5-0,159-1,5, битум + мети-зы, длина консоли 2,5м	34 521,00
123	Прямая закладная деталь фундамента ЗДФ - 0,310 - 2.5 м. би-тум + метизы	73 256,00
124	Светодиодный светильник управляемый диммируемый Theia - 25Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничите-лем пусковых токов, IP66	182 323,82
125	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 160Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	64 955,83
126	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Speedway - 40Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	50 804,44
127	Кронштейн однорожковый 1.К1-1,5-1,5 гц порошковое окрашивание RAL 7021	13 425,00
128	Кронштейн двухрожковый 1.К2-1,5-1,5-90 гц порошковое окрашивание RAL 7021	23 872,00
129	Опора IPRO-ОМКЦа-4,0 92/140 (один лючок) гц порошковое окрашивание ral 7037	41 273,00
130	Закладная деталь фундамента IPRO-ЗДФ-0,159-1,5 грунт+метизы	16 571,00
131	Складная опора IPRO-ОСКК-8,0 гц порошковое окрашивание ral 7037	129 000,00
132	Закладная деталь фундамента IPRO-ЗДФ-0,159-1,5 грунт+метизы	16 571,00
133	Кронштейн оцинкованный КМ-4-0,5-1,0 (для Прожекторов)	17 040,00
134	Светильник светодиодный управляемый диммируемый Dia 30Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66.Ral 7037	180 256,00
135	Прожектор светодиодный управляемый Arhspot 80W 4000K 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41 с ограничителем пусковых токов, IP66.Ral 7037	80 030,53
136	Опора IPRO-ОМКЦа-4,0 92/140 гц порошковое окрашивание ral 7037	35 862,00
137	Декоративный цоколь для опоры IPRO-ОМКЦа-4,0 92/140	32 000,00
138	Складная опора IPRO-ОСКК-6,0 гц порошковое окрашивание ral 7037	96 750,00
139	Декоративный цоколь для опоры IPRO-ОСКК-6,0	32 000,00
140	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 60Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	45 868,90
141	Кронштейн универсальный IPRO 1м	16 157,00
142	Прожектор Архспот 12,5W mini 220v не управляемый, (для подсветки деревьев и альпинария).	35 428,25
143	Основание для Архспот 12,5W-0,4	17 527,00
144	Основание для Sofia 50W-0,5	17 527,00
145	Опора IPRO-МФО-ОКК-9-102/212-4 8820 гц порошковое окрашивание ral 7037	138 558,00
146	Кронштейн IPRO-Кр1-1,5-1,5-15-Тр.48-Ф13 ц RAL7037	22 781,00
147	Светильник светодиодный управляемый диммируемый IPRO-Speedway 40Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов. IP66.	47 597,00
148	Закладная деталь IPRO-ФМ 0,219-2,0-0,350 -прямая	28 469,95
149	Декоративный цоколь для опоры IPRO-МФО-ОКК-9-102/212	32 000,00
150	Опора IPRO-ОКК-4-90/140-4 8836 гц порошковое окрашивание ral 7037	35 862,00
151	Закладная деталь IPRO-ФМ 0,219-2,0-0,350 -прямая	28 469,95
152	Декоративный цоколь для опоры IPRO-ОКК-4-90/140	32 000,00

153	Опора IPRO-ОКК-4-90/140-4 8836 гц порошковое окрашивание ral 7037	35 862,00
154	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 25Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	84 850,00
155	Закладная деталь IPRO-ФМ 0,219-2,0-0,350 -прямая	28 469,95
156	Декоративный цоколь для опоры IPRO-ОКК-4-90/140	32 000,00
157	Складная опора IPRO-ОККС-6-75/149-4 8860 гц порошковое окрашивание ral 7037	96 750,00
158	Закладная деталь IPRO-ФМ 0,219-2,0-0,350 -прямая	28 469,95
159	Декоративный цоколь для опоры ОККС-6	32 000,00
160	Стойка остетительная для ограждений, со встроенным сетильником Пролайн микро 7,5W, 300мм 1070*59.5*60	35 991,45
161	Светильник управляемый светодиодный Sabre 84Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов.	134 433,00
162	Опора ART с декоративными элементами и контроллером ОУГ-АРХ-3 с внешней антенной + радиочастотная метка ОУГ-АРХ-МО2	420 500,00
163	Закладная деталь к световому комплексу Sabre Закладная деталь IPRO-ФМ 0,219-2,0-0,350 Мц280	28 469,95
164	Опора круглая коническая IPRO-МФО-ОКК-9-102/212-4 RAL 7037	138 558,00
165	Закладная деталь IPRO-ФМ 0,219-2,0-0,350 Мц280; отв.4 ø24-прямая	28 469,95
166	Закладная деталь IPRO-ФВ-0,219-2,0-1,5-0,350 мц ø280 отв.4 ø24 - вынос 1500	29 070,00
167	Закладная деталь IPRO-ФВ-0,219-2,0-2,0-0,350 мц ø280 отв.4 ø24 - вынос 2000	32 020,00
168	Кронштейн IPRO-Кр1-1,5-1,5-15-Тр.48-Ф13 ц RAL7037	22 781,00
169	Кронштейн IPRO-Кр1-0,5-0,5-15-Тр.48-Ф13 ц RAL7037	19 321,00
170	Цоколь композитный полимерный ЦКФ5-iPRO	118 549,54
171	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Speedway 160Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов.	71 682,00
172	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Speedway 40Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов.	47 597,00
173	Световой комплекс Licina-8Вт, 220В, с ограничителем пусковых токов. RAL7037	39 220,00
174	ЗДФ к световому комплексу Licina	18 224,00
175	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 50Вт, 1-10В, 3000К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов.	89 891,12
176	Закладная деталь IPRO-ЗДФ-0,108-0,6	15 443,00
177	Опора декоративная для Sofia ; Высота стойки 1000 мм	27 550,00
178	Светильник светодиодный управляемый диммируемый Selens 30Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов. 220В	77 298,00
179	Опора IPRO-ОМКЦа-4,0 60/147 (один лючок) гц порошковое окрашивание ral 7037	28 600,00
180	Закладная деталь фундамента IPRO-ЗДФ-0,159-1,5 грунт+метизы	13 000,00
181	Опора IPRO-ОКК-4-100/150-3 (один лючок) гц порошковое окрашивание ral 7037	35 862,00
182	Закладная деталь фундамента IPRO-ФМ-0,159-1,5-0,280 грунт+метизы	16 571,00
183	Декоративный чугнный цоколь Ц168 для опоры, порошковое окрашивание ral 7037	32 000,00
184	Складная опора IPRO-ОККС-6-75/150-4 гц порошковое окрашивание ral 7037	96 750,00
185	Кронштейн универсальный IPRO-Кр1-0,5-0,5-15	16 157,00
186	Светильник светодиодный управляемый диммируемый IPRO-Спидвей 40Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66. Ral 7037	43 886,00

187	Прожектор светодиодный управляемый диммируемый Sofia 30Вт, 1-10В, 4000К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66. Ral 7037	86 891,12
188	Опора IPRO-МФО-ОКК-4-75(100)/150-3	49 816,00
189	Опора IPRO-МФО-ОКК-4,5-75(95)/150-3	45 968,00
190	Опора IPRO-МФО-ОКК-4,5-75(125)/180-3	60 866,00
191	Опора IPRO-МФО-ОКК-4,5-75(155)/210-3	70 642,00
192	Опора IPRO-МФО-ОКК-5-75(89)/150-3	56 537,00
193	Опора IPRO-МФО-ОКК-5-75(119)/180-3	63 622,00
194	Опора IPRO-МФО-ОКК-5-75(149)/210-3	85 350,00
195	Опора IPRO-МФО-ОКК-6-75(77)/150-3	63 435,00
196	Опора IPRO-МФО-ОКК-6-75(107)/180-3	71 045,00
197	Опора IPRO-МФО-ОКК-6-75(137)/210-3	90 480,00
198	Опора IPRO-МФО-ОКК-7-75(95)/180-4	85 950,00
199	Опора IPRO-МФО-ОКК-7-75(125)/210-4	104 925,00
200	Опора IPRO-МФО-ОКК-8-75(82)/180-4	90 506,00
201	Опора IPRO-МФО-ОКК-8-75(112)/210-4	112 528,00
202	Опора IPRO-ОКК-4-75(100)/150-3	36 840,00
203	Опора IPRO-ОКК-4,5-75(95)/150-3	39 330,00
204	Опора IPRO-ОКК-5-75(90)/150-3	45 520,00
205	Опора IPRO-ОКК-6-75/150-3	48 880,00
206	Опора IPRO-ОКК-7-75/173-4	66 586,00
207	Опора IPRO-ОКК-8-75/173-4	75 816,00
208	Опора IPRO-ОКК-9-75/185-4	86 996,00
209	Опора IPRO-ОКК-10-75/197-4	95 342,00
210	Опора IPRO-ОКК-11-75/210-4	107 666,00
211	Опора IPRO-ОККС-6-75/150-3	96 750,00
212	Опора IPRO-ОККС-8-75/173-4	133 198,00
213	Опора IPRO-ОККС-10-75/182-4	178 802,00
214	Закладная IPRO-ФМ-0,159-1,5-0,280	15 210,00
215	Закладная IPRO-ФМ-0,159-2,0-0,280	17 550,00
216	Закладная IPRO-ФМ-0,219-1,5-0,350	23 088,00
217	Закладная IPRO-ФМ-0,219-2,0-0,350	26 455,00
218	Светильник линейный светодиодный Пролайн Флекс L=1000мм 16Вт 24В 2700К IP66 Внешний блок питания. Габариты 1000*17*17мм.	17 410,00
219	Светильник линейный светодиодный Пролайн Флекс L=3000мм 48Вт 24В 2700К IP66 Внешний блок питания. Габариты 3000*17*17мм	52 235,00
220	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 36W led, 1500мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	68 998,03
221	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 29W led, 1200мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	62 315,51
222	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 22W led, 900мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	50 647,37
223	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 15W led, 600мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	36 720,95
224	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 7,5W led, 300мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	25 052,81
225	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 36W led, 1500мм, 220В, IP66, оптика О, 4000К	68 998,03
226	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 29W led, 1200мм, 220В, IP66, оптика О, 4000К	62 315,51
227	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 22W led, 900мм, 220В, IP66, оптика О, 4000К	50 647,37

228	Антиослепляющий козырек 1500мм	2 353,00
229	Антиослепляющий козырек 1200мм	2 139,00
230	Антиослепляющий козырек 900мм	1 925,00
231	Антиослепляющий козырек 600мм	1 589,00
232	Антиослепляющий козырек 300мм	1 375,00
233	Коннектор Ip 68, 3pin	2 823,86